

FLEX-2-W5-PN25-V - Ej dragsäker d180-508mm FPM

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling AISI 316L PN 25 bar FPM



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX-2-W5-PN25-V - Ej dragsäker d180-508mm FPM

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-2-W5-PN25-V-0180	180	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0204	204	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0244	244	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0273	273	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0280	280	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0304	304	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0340	340	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0355	355	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0380	380	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0406	406	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0435	435	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0457	457	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0480	480	25
FLEX-2-W5-PN25-V-0508	508	25

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se