

M350-PSU Polysulfon Magnetisk - Gennemstrømningsflowmåler med magnet

Beskrivelse

PSU Gennemstrømningsmåler

PSU Transparent flowmåler for andre medier end
vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle indv. tætnings ringe i PVDF O-ringe i EPDM

Måleområde 50 til 60.000 l/h

Leveres med magnetisk flydekegle for max/min
kontakter eller flowtransmitter 0-24mA

PN10 - maks. 60°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer

Anden tilslutning se tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M350-PSU Polysulfon Magnetisk - Gennemstrømningsflowmåler med magnet

Teknisk specifikation

Artikelnr	l/h	d	G	L (mm)	L1 (mm)
M350-PSU-32-0500-M	50-100	32	1 1/2"	335	385
M350-PSU-32-1000-M	100-1000	32	1 1/2"	335	385
M350-PSU-40-1500-M	150-1500	40	2"	335	393
M350-PSU-40-2500-M	250-2500	40	2"	335	393
M350-PSU-50-2000-M	200-2000	50	2 1/4"	335	403
M350-PSU-50-3000-M	300-3000	50	2 1/4"	335	403
M350-PSU-50-6000-M	600-6000	50	2 1/4"	335	403
M350-PSU-63-06000-M	600-6000	63	2 3/4"	335	417
M350-PSU-63-10000-M	1000-10000	63	2 3/4"	335	417
M350-PSU-63-15000-M	1500-15000	63	2 3/4"	335	417
M350-PSU-75-20000-M	2000-20000	75	3 1/2"	335	429
M350-PSU-75-30000-M	3000-30000	75	3 1/2"	335	429
M350-PSU-75-60000-M	8000-60000	75	3 1/2"	335	429

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk